

Betrifft Backuppc auf jedenfalls bis Version 3.2.1-r2

Obwohl der Host selbst problemlos mit IPV6 umgehen kann tut sich backuppc hier schwer. Immer wieder kommt die Meldung das ein Gerät nicht pingbar ist. Auch sämtliche Protokolle funktionieren getesteter weise auf der Konsole.

## Lösung des Problememes

Die Lösung ist hier relativ simpel. Man muss lediglich den Pingcheck deaktivieren. Dazu folgende Datei bearbeiten:

```
nano /etc/BackupPC/config.pl
```

Jetzt folgenden Eintrag ersetzen:

```
ALTER EINTRAG $Conf{PingCmd} = '$pingPath -c 1 -w 3 $host';  
NEUER EINTRAG $Conf{PingCmd} = '';
```

Ab jetzt funktioniert Backuppc auch mit IPV6.

From:

<http://www.osit.cc/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

[http://www.osit.cc/dokuwiki/doku.php?id=backuppc\\_kann\\_nicht\\_mit\\_ipv6\\_umgehen&rev=1329630074](http://www.osit.cc/dokuwiki/doku.php?id=backuppc_kann_nicht_mit_ipv6_umgehen&rev=1329630074)

Last update: 2025/11/29 22:06

