

Squid DEB Proxy

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

Spenden

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Verwendetes System: Ubuntu 16.04

Dieser ersetzt den Apt-cacher-NG vollwertig. Damit sind auch lästige Updateprobleme behoben. Auch ist gibt es einen Client der per Multicast den Squid dynamisch automatisch einbindet.

Installation

```
apt install squid-deb-proxy -y
```

Hierbei wird auch der normale Squidproxy mit installiert. Diesen brauchen wir auf jeden Fall mal nicht.

```
systemctl disable squid.service
```

Konfiguration

Hier wird es etwas kniffliger. Im Gegensatz zum Apt-cacher muss im Squid wirklich jede Quelle die gecacht werden soll eingetragen werden. ACLs für Netze können auf ALL gesetzt oder die gewünschten Netze per IPV4/IPV6 angegeben werden. Der Ort des Caches kann frei gewählt werden. Hier auf einem eigenen gzip-9 komprimierten ZFS-Dataset.

ACL's setze/aufmachen

```
nano /etc/squid-deb-proxy/allowed-networks-src.acl
```

```
...  
all  
...
```

Mit nur diesem einen Eintrag sind alle Netze zum Proxy zugänglich.

Cacheverzeichnis und Objektgröße setzen (optional)

```
nano /etc/squid-deb-proxy/squid-deb-proxy.conf
```

```
...
cache_dir aufs /home/squid-deb-proxy 40000 16 256
...
# we need a big cache, some debs are huge
maximum_object_size 1024 MB
...
```

Die Objektgröße bezieht sich auf die DEB-Pakete. Setzt man das auf 1024 so wird der Download über diesen Wert pro Paket nicht gecacht. Setzt sein Cachdir extern muss man das Apparmor mitteilen. Z.B:

```
nano /etc/apparmor.d/usr.sbin.squid
```

```
# squid-deb-proxy
...
/mnt/NFS4-fqdn/home/squid-deb-proxy/ r,
/mnt/NFS4-fqdn/home/squid-deb-proxy/** rwk,
...
```

Danach Apparmor und Squid neu starten.

Mirrors definieren

Die Datei je nach Quellen/Wunsch anpassen. /etc/squid-deb-proxy/mirror-dstdomain.acl.d/10-default In dieser Datei werden alle weiteren Mirrors angelegt. Weiteres sind auch noch diese Dateien vorhanden, und auch schon default mit ACL's befüllt, werden aber nicht manuell verändert.

```
/etc/squid-deb-proxy/autogenerated/mirror-dstdomain.acl
/etc/squid-deb-proxy/mirror-dstdomain.acl
```

10-default

```
# /etc/squid-deb-proxy/mirror-dstdomain.acl.d/10-default
#
# network destinations that are allowed by this cache

.archive.ubuntu.com
ports.ubuntu.com
security.ubuntu.com
ddebs.ubuntu.com
mirrors.ubuntu.com

#official third party repositories
```

```
.archive.canonical.com  
.extras.ubuntu.com
```

```
# default changelogs location, this includes changelogs and the meta-  
release
```

```
# file that has information about new ubuntu versions  
changelogs.ubuntu.com
```

```
# osit.cc
```

```
.puppetlabs.com  
.styrion.at  
.steampowered.com  
.mkvtoolnix.download  
.iteas.at  
.freerdp.com  
.launchpad.net  
.google.com  
.virtualbox.org  
.kde.org  
.teamviewer.com  
.skype.com  
.debian.org  
.proxmox.com  
.download.opensuse.org  
.liveusb.info  
.tuxedocomputers.com  
.leaseweb.net  
.ocf.berkeley.edu  
.packages.graylog2.org  
  
.mirror.umd.edu  
.mirrors.syringanetworks.net  
.mirrors.gigenet.com  
.mirror.web-ster.com  
.raspbian.phirephly.design  
.fortinet.com  
.api.snapcraft.io  
.signal.org  
.cloudfront.net  
.software-univention.de  
.nightly.odoo.com  
.onlyoffice.com  
.cinelerra-gg.org
```

```
packages.grafana.com  
packages.microsoft.com  
www.benno-mailarchiv.de  
repository.spotify.com
```

Zum Schluss den Dienst noch neu Starten:

```
systemctl restart squid-deb-proxy.service
```

Umstellung von Apt-Cacher auf Squid

Wer bereits den Apt-cacher im Einsatz hat, möchte sich natürlich so wenig Arbeit wie möglich antun. Hierfür genügt es den Port des Proxys in der Datei /etc/squid-deb-proxy/squid-deb-proxy.conf zu ändern.

```
...  
# default to a different port than stock squid  
http_port 3142  
...
```

Ports auf Univention Server öffnen

Betreibt man den Proxy auf UCS muss man noch die Firewallports öffnen:

```
ucr set security/packetfilter/tcp/3142/all=ACCEPT  
service univention-firewall restart
```

Clientanbindung

Statisch per:

```
echo 'Acquire::http { Proxy "http://hostname.local:3142"; };' | sudo tee  
/etc/apt/apt.conf.d/01proxy
```

Automatische Anbindung per Multicast (Avahi):

```
apt install squid-deb-proxy-client -y
```

Diese Methode ist natürlich für Mobile Geräte optimal und funktioniert wunderbar.

From:
<http://www.osit.cc/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:
http://www.osit.cc/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:squid_deb_proxy&rev=1747556183

Last update: 2025/11/29 22:06

